

## Drehmaschinen

		Drehdurchmesser	Drehlänge	Spindelbohrung
<b>Okuma LB300</b>	CNC	250 mm	800 mm	50 mm
<b>Okuma LU400</b>	CNC	420 mm	650 mm	96 mm
<b>Okuma LVT300 M</b>	für Kleinserien	280 mm	200 mm	Transportband mit 19 Stationen
<b>ROMI M680</b>	zyklengesteuert	340 mm	800 mm	65 mm
<b>Drehmaschine</b>	manuell	200 mm	1.500 mm	50 mm

## Fräsmaschinen

		Verfahrwege		
<b>HURCO VMX 42t</b>	A-Achse	X=1.000 mm	Y=610 mm	Z=660 mm
<b>HURCO VMX 42s</b>	A-Achse	X=1.000 mm	Y=610 mm	Z=660 mm
<b>HURCO VMX 64</b>	A-Achse	X=1.620 mm	Y=860 mm	Z=580 mm
<b>Deckel FP4</b>	NC	X=560 mm	Y=500 mm	Z=450 mm

## Diverse

Unsere maschinelle Ausstattung umfasst im Weiteren

- Programmierplatz SolidCAM
- Programmierbares Beschriftungsgerät
- 2-Säulen-Bandsägeautomat bis Durchmesser 320 mm und Vorschub 3.600 mm
- Spindelpresse mit 38 t Presskraft – Pneumatische Presse

Draht- und Senkerodieren sowie Schleifarbeiten (flach und rund) decken wir mit Kooperationspartnern ab.