

## Drehmaschinen

|                     |                 | Drehdurchmesser | Drehlänge | Spindelbohrung |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|
| <b>Okuma LB300</b>  | CNC             | 250 mm          | 800 mm    | 50 mm          |
| <b>Okuma LU400</b>  | CNC             | 420 mm          | 650 mm    | 96 mm          |
| <b>ROMI M680</b>    | zyklengesteuert | 340 mm          | 800 mm    | 65 mm          |
| <b>Drehmaschine</b> | manuell         | 200 mm          | 1.500 mm  | 50 mm          |

## Fräsmaschinen

|                       |         | Verfahrwege |          |          |
|-----------------------|---------|-------------|----------|----------|
| <b>HURCO VMX 24 S</b> |         | X=610 mm    | Y=510 mm | Z=610 mm |
| <b>HURCO VMX 42</b>   | A-Achse | X=1.000 mm  | Y=610 mm | Z=660 mm |
| <b>HURCO VMX 64</b>   | A-Achse | X=1.620 mm  | Y=860 mm | Z=580 mm |
| <b>Deckel FP4</b>     | NC      | X=560 mm    | Y=500 mm | Z=450 mm |

## Diverse

Unsere maschinelle Ausstattung umfasst im Weiteren

- Programmierbares Beschriftungsgerät
- 2-Säulen-Bandsägeautomat bis Durchmesser 320 mm und Vorschub 3.600 mm
- Spindelpresse mit 38 t Presskraft – Pneumatische Presse

Draht- und Senkerodieren sowie Schleifarbeiten (flach und rund) decken wir mit Kooperationspartnern ab.